



## Uitvoeringsrichtlijn

No. : 14/97  
Datum : 17 september 1997  
Aan : Alle surveyors  
Van : Directie Register Holland

Onderwerp : Under-water-surveys

---

In verband met herhaaldelijke verzoeken voor under-water-surveys is in overleg met Scheepvaart Inspectie de volgende richtlijn opgesteld. Dit in verband met het feit dat de blauwe en witte Rules spreken van droogstaande survey onderwaterschip.

- Under-water-surveys kunnen alleen plaatsvinden na goedkeuring van de directie van Register Holland. Hiertoe dient door de reder een schriftelijk verzoek ingediend te worden,
- Under-water-surveys kunnen maximaal tweemaal per 5-jaarlijkse periode plaatsvinden, waarbij het tussenliggende survey van het onderwaterschip droogstaand dient te zijn,
- Het schip mag niet ouder zijn dan 15 jaar. Bij schepen met een romp ouder dan 15 jaar kan de directie van Register Holland op een verzoek ingaan,
- Er dient een goedgekeurde longlife verf op de huid te zijn aangebracht volgens een passend systeem van de verfleverancier. Tevens dient aangetoond te kunnen worden dat de verfdikte op de huid voldoende is voor een periode van 2 jaar,
- Roosters van inlaatkasten dienen scharnierend te zijn. Bij het eerste under-water-survey is men hiervan vrijgesteld,
- Referentiemerken dienen te zijn aangebracht op de romp. Hiertoe dient een tekening ter keur ingediend te worden bij Register Holland. Bij het eerste under-water-survey is men hiervan vrijgesteld en zal in overleg met de RH-surveyor e.a. vastgesteld worden. De referentiemerken dienen ter plaatse van de schotten te zijn aangebracht. Tevens dienen de tanks op de huid gemarkeerd te zijn indien de huid een van de tankwanden vormt,
- Er mogen geen outstanding items op de romp zijn,
- De romp mag geen schade van betekenis hebben,
- De ruimte van as en roer moet gemeten kunnen worden. Dit ter beoordeling van de RH-surveyor,
- Bij niet-water gesmeerde schroefassen dient middels een statische druktest de schroefasafdichting getest kunnen worden. Tevens dient er een verslag te zijn van het olieconsumptie van de afdichting,
- Het survey dient plaats te vinden in helder en stil water,
- Goede 2-weg communicatie dient aanwezig te zijn tussen RH-surveyor en duiker,
- Er dienen video opnamen gemaakt te worden, waarbij Register Holland een copie verkrijgt,
- Het survey dient plaats te vinden bij de kleinst mogelijke diepgang,
- Indien tijdens een under-water-survey schade wordt waargenomen kan de RH-surveyor een droogstaand survey noodzakelijk maken.